



DT9 OD

G-Drink Touch 9 Outdoor

DT9 OD	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 1260 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
DISPLAY	7" Touch screen
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +38°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	490 W
ENERGIEKLASSE	E
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1700

*Mit Nivellierschrauben

Erfrischung im Freien auf Knopfdruck

Wenn erstklassige Benutzerfreundlichkeit auf intelligentes Outdoor Vending trifft: Probieren Sie G-Drink Touch Outdoor, das neue Konzept, das von SandenVendo entwickelt wurde, um mit der neuen Generation von Automatenbenutzern und ihren Kaufgewohnheiten Schritt zu halten. Der neue G-Drink Touch Outdoor ist ein intelligenter Weg, um Ihre Verkaufszahlen zu steigern, zu vereinfachen und zu beschleunigen, dank eines intuitiven, benutzerfreundlichen Touchscreens, der die Kunden zu Mehrfachkäufen verleitet und gleichzeitig Markenangebote und Nährwertangaben präsentiert. Ausgestattet mit erstklassigen Anti-Vandalismus- und IP34-Schutzfunktionen für die Verwendung im Freien war es noch nie so einfach, kalte Getränke zu...

[\(more at our website\)](#)

OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE



DT6 OD

G-Drink Touch 6 Outdoor

DT6 OD	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 990 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +38°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	490 W
ENERGIEKLASSE	E
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1290

*Mit Nivellierschrauben

Erfrischung im Freien auf Knopfdruck

Wenn erstklassige Benutzerfreundlichkeit auf intelligentes Outdoor Vending trifft: Probieren Sie G-Drink Touch Outdoor, das neue Konzept, das von SandenVendo entwickelt wurde, um mit der neuen Generation von Automatenbenutzern und ihren Kaufgewohnheiten Schritt zu halten. Der neue G-Drink Touch Outdoor ist ein intelligenter Weg, um Ihre Verkaufszahlen zu steigern, zu vereinfachen und zu beschleunigen, dank eines intuitiven, benutzerfreundlichen Touchscreens, der die Kunden zu Mehrfachkäufen verleitet und gleichzeitig Markenangebote und Nährwertangaben präsentiert. Ausgestattet mit erstklassigen Anti-Vandalismus- und IP34-Schutzfunktionen für die Verwendung im Freien war es noch nie so einfach, kalte Getränke zu...

[\(more at our website\)](#)

OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE