



Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave ist für den Betrieb mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Maschinenmodellen der TOUCH-Serie sowie dem Multi Mobil Vending-Automat konzipiert, der das Auswahlfeld und die Zahlungssysteme enthält. Er wird der nächste Verbündete für Ihr Geschäft und steigert die Produktivität bestehender Verkaufsanlagen. Gekaufte Produkte werden zügig an die ergonomisch gestaltete Ausgabeführung geleitet. Verknüpfen Sie einen G-Drink Slave mit dem anschließbaren Master-Verkaufsautomaten und bieten Sie Ihren Kunden eine große Produktauswahl.

DS9-B

G-Drink Standard 9 Slave

| | DS9-B |
|---|-----------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830*x 1215 x 845 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 345 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 9 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 5 / max. 7 |
| AUSWAHLEN GESAMT | Standard 45 / max. 63 |
| MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) | 504 |
| MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) | 360 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +10°C |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 / HCD |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD) | 370 W |
| ENERGIEKLASSE (HCD) | C |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD) | 817 |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2) | 450 W |
| ENERGIEKLASSE (HC2) | D |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2) | 1562 |

*Mit Nivellierschrauben



Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave ist für den Betrieb mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Maschinenmodellen der TOUCH-Serie sowie dem Multi Mobil Vending-Automat konzipiert, der das Auswahlfeld und die Zahlungssysteme enthält. Er wird der nächste Verbündete für Ihr Geschäft und steigert die Produktivität bestehender Verkaufsanlagen. Gekaufte Produkte werden zügig an die ergonomisch gestaltete Ausgabeführung geleitet. Verknüpfen Sie einen G-Drink Slave mit dem anschließbaren Master-Verkaufsautomaten und bieten Sie Ihren Kunden eine große Produktauswahl.

DS6-B

G-Drink Standard 6 Slave

| | DS6-B |
|---|-----------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830*x 940 x 845 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 295 Kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 5 / max. 7 |
| AUSWAHLEN GESAMT | Standard 30 / Max. 42 |
| MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) | 336 |
| MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) | 240 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +10°C |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 / HCD |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD) | 370 W |
| ENERGIEKLASSE (HCD) | C |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD) | 624 |

*Mit Nivellierschrauben