



Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave wurde für alle Automatenmodelle mit Auswahltafel und Bezahlsystem entwickelt, wie z.B. G-Caffé, G-Drink und G-Snack aus der TOUCH-Serie oder MMV Brain Totem, und wird zu einem wertvollen Geschäftspartner, der Ihre Verkausstation stärkt. Die gekauften Produkte werden dank der ergonomischen Öffnung am Automaten auf der Fensterseite schnell ausgegeben. Kombinieren Sie einen G-Drink Slave mit dem TOUCH Master-Automaten, um Ihren Kunden eine erweiterte Produktauswahl zu bieten.

DS9

G-Drink Design 9 Slave

DS9	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	370 W
ENERGIEKLASSE	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	817

OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

*Mit Nivellierschrauben



Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave wurde für alle Automatenmodelle mit Auswahltafel und Bezahlsystem entwickelt, wie z.B. G-Caffé, G-Drink und G-Snack aus der TOUCH-Serie oder MMV Brain Totem, und wird zu einem wertvollen Geschäftspartner, der Ihre Verkausstation stärkt. Die gekauften Produkte werden dank der ergonomischen Öffnung am Automaten auf der Fensterseite schnell ausgegeben. Kombinieren Sie einen G-Drink Slave mit dem TOUCH Master-Automaten, um Ihren Kunden eine erweiterte Produktauswahl zu bieten.

DS6

G-Drink Design 6 Slave

OPTIONAL

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

DS6	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / Max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	370 W
ENERGIEKLASSE	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	624

*Mit Nivellierschrauben