



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationsystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

S2L

## G-Snack Standard Twelve (XII) Master

S2L	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6 + 6)
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 84
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	837 (Cat. 2) 992 (Cat. 3) 1063 (Cat. 4)

### OPTIONAL

- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSAETZE
- KUNDENANPASSUNG

\*Mit Stellfüßen



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationssystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

SMX

## G-Snack Standard Ten (X) Master

SMX	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

\*Mit Stellfüßen

## OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESBBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



SM8

## G-Snack Standard Eight (VIII) Master

SM8	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 * 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

\*Mit Stellfüßen

### Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationssystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationsystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

SM6

## G-Snack Standard Six (VI) Master

SM6	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

\*Mit Stellfüßen

### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL