



## Refrigerio al aire libre

La versión Outdoor, con certificación IP34 antilluvia, del popular modelo G-Drink de SandenVendo combina todas las innovaciones de una máquina expendedora automática de primera calidad con las nuevas características necesarias para su uso en exteriores, como un cristal térmico anticondensación, un techo y una puerta frontal antivandálica para una mayor protección. Gracias a su disyuntor termomagnético y a su función anticongelación con control de temperatura especialmente diseñada para aplicaciones de exterior, G-Drink Outdoor también puede funcionar en condiciones de temperatura bajo cero, mientras que su sistema de iluminación LED sirve como aliado de las ventas por impulso durante las horas de cierre...

[\(more at our website\)](#)

DM9 OD

## G-Drink Standard 9 Vertical Outdoor

DM9 OD	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1875*x 1260 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	410 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	9
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Estándar 45 / Máx. 63
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	504
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	360
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C a +38°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	490 W
CLASE DE ENERGIA	E
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1700

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- KIT PROTECCIÓN LLAVE
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE

\*Con patas regulables



## Refrigerio al aire libre

La versión Outdoor, con certificación IP34 antilluvia, del popular modelo G-Drink de SandenVendo combina todas las innovaciones de una máquina expendedora automática de primera calidad con las nuevas características necesarias para su uso en exteriores, como un cristal térmico anticondensación, un techo y una puerta frontal antivandálica para una mayor protección. Gracias a su disyuntor termomagnético y a su función anticongelación con control de temperatura especialmente diseñada para aplicaciones de exterior, G-Drink Outdoor también puede funcionar en condiciones de temperatura bajo cero, mientras que su sistema de iluminación LED sirve como aliado de las ventas por impulso durante las horas de cierre...

[\(more at our website\)](#)

DM6 OD

## G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

DM6 OD	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1875*x 990 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	350 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Estándar 30 / Máx. 42
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	336
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	240
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C a +38°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	490 W
CLASE DE ENERGIA	E
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1290

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- KIT PROTECCIÓN LLAVE
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE

\*Con patas regulables