



Un Snack al aire libre

Fabricada con materiales de primera calidad y equipado con tecnología de primer nivel, G-Snack Outdoor es la forma más segura e inteligente para su negocio al aire libre sin tener que pensar en costosas y voluminosas estructuras de protección adicionales. Respaldado por la experiencia de SandenVendo en termodinámica y sistemas de refrigeración, G-Snack Outdoor dispone de un interruptor magnetotérmico y un regulador de temperatura especialmente diseñado para operar en condiciones climáticas adversas. Este modelo, que cuenta con la certificación IP34 de resistencia a la lluvia, incorpora un cristal antivaho calefactado, un nuevo diseño antivandálico y un sistema de iluminación LED inteligente.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

SMX OD	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	400 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	10
Nº DE BANDEJAS	Estándar 6 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Máx. 70
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C a +3°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR
- ETIQUETA ELECTRÓNICA
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT BOCADILLO
- KIT BAGUETTE
- MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE



Un Snack al aire libre

Fabricada con materiales de primera calidad y equipado con tecnología de primer nivel, G-Snack Outdoor es la forma más segura e inteligente para su negocio al aire libre sin tener que pensar en costosas y voluminosas estructuras de protección adicionales. Respaldado por la experiencia de SandenVendo en termodinámica y sistemas de refrigeración, G-Snack Outdoor dispone de un interruptor magnetotérmico y un regulador de temperatura especialmente diseñado para operar en condiciones climáticas adversas. Este modelo, que cuenta con la certificación IP34 de resistencia a la lluvia, incorpora un cristal antivaho calefactado, un nuevo diseño antivandálico y un sistema de iluminación LED inteligente.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

SM8 OD	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1900 x 1030 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	350 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	8
Nº DE BANDEJAS	Estándar 6 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Máx. 56
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C a +38°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR
- ETIQUETA ELECTRÓNICA
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT BOCADILLO
- KIT BAGUETTE
- MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE



Un Snack al aire libre

Fabricada con materiales de primera calidad y equipado con tecnología de primer nivel, G-Snack Outdoor es la forma más segura e inteligente para su negocio al aire libre sin tener que pensar en costosas y voluminosas estructuras de protección adicionales. Respaldado por la experiencia de SandenVendo en termodinámica y sistemas de refrigeración, G-Snack Outdoor dispone de un interruptor magnetotérmico y un regulador de temperatura especialmente diseñado para operar en condiciones climáticas adversas. Este modelo, que cuenta con la certificación IP34 de resistencia a la lluvia, incorpora un cristal antivaho calefactado, un nuevo diseño antivandálico y un sistema de iluminación LED inteligente.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

SM6 OD	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	325 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
Nº DE BANDEJAS	Estándar 6 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Máx. 42
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C a +38°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR
- ETIQUETA ELECTRÓNICA
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT BOCADILLO
- KIT BAGUETTE
- MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE