



Disfruta del frrrío

La reconocida experiencia de SandenVendo en tecnologías de refrigeración llega al mundo de los alimentos congelados: descubre G-Frozen, la nueva solución de vending diseñada para satisfacer a un público cada vez más exigente. Diseñada para operar a temperaturas bajo cero, G-Frozen combina la versatilidad característica de SandenVendo con una puerta motorizada antivandálica y espirales modulares adaptables a distintos tipos y tamaños de producto. Ideal como máquina expendedora de helados, G-Frozen también puede ofrecer una amplia gama de productos "Grab & Go" para trabajadores diurnos y clientes nocturnos que buscan comidas listas, saludables, sin gluten o veganas.

KF8

G-Frozen Slave

KF8

ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	300 Kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	4+4
Nº DE BANDEJAS	Standard 5
Nº DE SELECCIONES	Máx. 40
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HC - R290
TEMPERATURA INTERNA	- 10°C hasta - 25°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	750 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C producto en área almacenamiento)

*Con patas regulables



Disfruta del frío

La reconocida experiencia de SandenVendo en tecnologías de refrigeración llega al mundo de los alimentos congelados: descubre G-Frozen, la nueva solución de vending diseñada para satisfacer a un público cada vez más exigente. Diseñada para operar a temperaturas bajo cero, G-Frozen combina la versatilidad característica de SandenVendo con una puerta motorizada antivandálica y espirales modulares adaptables a distintos tipos y tamaños de producto. Ideal como máquina expendedora de helados, G-Frozen también puede ofrecer una amplia gama de productos "Grab & Go" para trabajadores diurnos y clientes nocturnos que buscan comidas listas, saludables, sin gluten o veganas.

KF8-S

G-Frozen Slave

KF8-S

ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	300 Kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	8
Nº DE BANDEJAS	Standard 5
Nº DE SELECCIONES	Máx. 40
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HC - R290
TEMPERATURA INTERNA	- 10°C hasta - 25°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	750 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C producto en área almacenamiento)

*Con patas regulables