



La puerta definitiva al vending

El FlexStack ofrece una flexibilidad inigualable gracias a su diseño completamente modular. Puede elegir entre módulos estrechos o anchos ajustables, compatibles con botellas PET de 1 litro o 1,5 litros, disponibles en tres configuraciones principales. Los módulos son fácilmente intercambiables para mayor comodidad. Además, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental, esta línea ha sido desarrollada con la versión de hidrocarburos (R290), reafirmando nuestro compromiso con el uso de refrigerantes naturales. Actualice su B&C con el kit para exteriores que cumple la norma IP34: una solución con paneles de protección contra la lluvia y canales de drenaje integrados para un rendimiento óptimo.

CFX-FLEX

B&C Design Flexstack 10

CFX-FLEX	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 1015 x 955
PESO (NETO estándar sin opciones)	375 Kg
Nº DE SELECCIONES	10
Nº DE COLUMNAS	de 5 a 7
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta a +25°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
ALIMENTACIÓN	220/240 V / 50 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	320 W
CLASE DE ENERGIA	B
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	577

OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT JACK
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE