



## La solución sostenible para bebidas frías

Desde los años 30, SandenVendo es conocida por la fiabilidad de funcionamiento de sus mecanismos y la alta calidad de su unidad de refrigeración. La tendencia actual demanda equipos robustos y simples pero funcionales, donde SandenVendo es referencia como líder del mercado. El botellero tradicional de SandenVendo ha sido rediseñado y presenta ahora una nueva y elegante imagen Design Line, incorporando características actuales y una interfaz intuitiva. La nueva línea Bottle&Can Design Line ofrece calidad, fiabilidad y resistencia. Además, siempre pensando en la sostenibilidad ambiental, B&C Design Narrowstack ha sido desarrollado con una versión HC (R290) Hydro Carbon, manteniendo el compromiso de utilizar... [\(more at our website\)](#)

XS-C36

## B&C Design Narrowstack 6

XS-C36	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 650 x 800
PESO (NETO estándar sin opciones)	280 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	6
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	325
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
CAPACIDADES LATA 330 ml	306
CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml	102
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+1°C hasta +25°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220/240 V - 50 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	320 W
CLASE DE ENERGIA	C
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	566

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- KIT EXTERIOR – ANTI LLUVIA IP34
- VALIDADOR
- KIT JACK
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE



## La solución sostenible para bebidas frías

Desde los años 30, SandenVendo es conocida por la fiabilidad de funcionamiento de sus mecanismos y la alta calidad de su unidad de refrigeración. La tendencia actual demanda equipos robustos y simples pero funcionales, donde SandenVendo es referencia como líder del mercado. El botellero tradicional de SandenVendo ha sido rediseñado y presenta ahora una nueva y elegante imagen Design Line, incorporando características actuales y una interfaz intuitiva. La nueva línea Bottle&Can Design Line ofrece calidad, fiabilidad y resistencia. Además, siempre pensando en la sostenibilidad ambiental, B&C Design Narrowstack ha sido desarrollado con una versión HC (R290) Hydro Carbon, manteniendo el compromiso de utilizar... [\(more at our website\)](#)

S-C47

## B&C Design Narrowstack 7

S-C47	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 750 x 955
PESO (NETO estándar sin opciones)	300 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	7
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	325
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
CAPACIDADES LATA 330 ml	476
CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml	238
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+1°C hasta +25°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220/240 V - 50 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	320 W
CLASE DE ENERGIA	B
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	507

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- KIT EXTERIOR – ANTI LLUVIA IP34
- VALIDADOR
- KIT JACK
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE



## La solución sostenible para bebidas frías

Desde los años 30, SandenVendo es conocida por la fiabilidad de funcionamiento de sus mecanismos y la alta calidad de su unidad de refrigeración. La tendencia actual demanda equipos robustos y simples pero funcionales, donde SandenVendo es referencia como líder del mercado. El botellero tradicional de SandenVendo ha sido rediseñado y presenta ahora una nueva y elegante imagen Design Line, incorporando características actuales y una interfaz intuitiva. La nueva línea Bottle&Can Design Line ofrece calidad, fiabilidad y resistencia. Además, siempre pensando en la sostenibilidad ambiental, B&C Design Narrowstack ha sido desarrollado con una versión HC (R290) Hydro Carbon, manteniendo el compromiso de utilizar... [\(more at our website\)](#)

M-C48

## B&C Design Narrowstack 8

M-C48	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 850 x 955
PESO (NETO estándar sin opciones)	340 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	8
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	325
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
CAPACIDADES LATA 330 ml	544
CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml	272
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+1°C hasta +25°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220/240 V - 50 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	320 W
CLASE DE ENERGIA	B
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	550

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- KIT EXTERIOR – ANTI LLUVIA IP34
- VALIDADOR
- KIT JACK
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE



## La solución sostenible para bebidas frías

Desde los años 30, SandenVendo es conocida por la fiabilidad de funcionamiento de sus mecanismos y la alta calidad de su unidad de refrigeración. La tendencia actual demanda equipos robustos y simples pero funcionales, donde SandenVendo es referencia como líder del mercado. El botellero tradicional de SandenVendo ha sido rediseñado y presenta ahora una nueva y elegante imagen Design Line, incorporando características actuales y una interfaz intuitiva. La nueva línea Bottle&Can Design Line ofrece calidad, fiabilidad y resistencia. Además, siempre pensando en la sostenibilidad ambiental, B&C Design Narrowstack ha sido desarrollado con una versión HC (R290) Hydro Carbon, manteniendo el compromiso de utilizar... [\(more at our website\)](#)

L-C4X

## B&C Design Narrowstack 10

L-C4X	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 1015 x 955
PESO (NETO estándar sin opciones)	375 Kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	10
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	325
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
CAPACIDADES LATA 330 ml	680
CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml	340
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+1°C hasta +25°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220/240 V - 50 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	320 W
CLASE DE ENERGIA	B
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	577

### OPTIONAL

- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- VALIDADOR
- KIT JACK
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE