



Descubre lo auténtico

Disfrute del auténtico Espresso italiano: G-Caffè UNI-Q extrae toda la esencia del café con su máximo sabor gracias a nuestro exclusivo grupo de café. Equipada con el innovador control de la temperatura mediante la tecnología de caldera instantánea, G-Caffè UNI-Q es energéticamente eficiente con masa térmica muy baja que permite la preparación continua de bebidas sin interrupción. G-Caffè UNI-Q está disponible en versión Espresso o InstantCoffee, ambos modelos incorporan un innovador display táctil de 7".

HS 7

G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

HS 7	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 650 x 770
PESO (NETO estándar sin opciones)	180 kg
MEDIDAS VASOS	Ø 70-73 mm Ø 78-80 mm
VASOS	Hasta 750 / 550
PALETINAS	Doble columna 1000 u. (600 u. en columna simple)
Nº DE SELECCIONES	22
PRESELECCIÓN	1
DISPLAY	7" Touch Screen
INGREDIENT CANISTER	6x M (4,4 lt)
CONEXIÓN SUMINISTRO DE AGUA	G 3/4" 1-8 Bar
PROTOCOLO	MDB / Executive
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220-230 V / 50-60 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO	134 wh/lt - 692 wh/24hr en modo reposo*

*Calculado 15lt/24hr - 257 vasos 58ml

OPTIONAL

- GRUPO ESPRESSO 10-15GR (OPCIÓN)
- DOBLE MOLINILLO
- SENSOR DE VASOS
- DISPENSADOR VASOS DE 80MM.
- KIT AUTÓNOMO 20LT
- FILTRO DE AGUA
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- VALIDADOR
- KIT TELEMETRÍA
- KIT JACK
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- PANEL PERSONALIZADO
- COLOR DE MUEBLE



Descubre lo auténtico

Disfrute del auténtico Espresso italiano: G-Caffè UNI-Q extrae toda la esencia del café con su máximo sabor gracias a nuestro exclusivo grupo de café. Equipada con el innovador control de la temperatura mediante la tecnología de caldera instantánea, G-Caffè UNI-Q es energéticamente eficiente con masa térmica muy baja que permite la preparación continua de bebidas sin interrupción. G-Caffè UNI-Q está disponible en versión Espresso o InstantCoffee, ambos modelos incorporan un innovador display táctil de 7".

HN 7

G-Caffè UNI-Q INSTANT

HN 7	
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 650 x 770
PESO (NETO estándar sin opciones)	180 kg
MEDIDAS VASOS	Ø 70-73 mm Ø 78-80 mm
VASOS	Hasta 750 o 550
PALETINAS	Doble columna 1000 u. (600 u. en columna simple)
Nº DE SELECCIONES	22
PRESELECCIÓN	1
DISPLAY	7" Touch Screen
INGREDIENT CANISTER	8x M (4,4 lt)
CONEXIÓN SUMINISTRO DE AGUA	G 3/4" 1-8 Bar
PROTOCOLO	MDB / Executive
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220-230 V / 50-60 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO	134 wh/lt - 692 wh/24hr en modo reposo*

*Calculado 15lt/24hr - 257 vasos 58ml

OPTIONAL

- SENSOR DE VASOS
- DISPENSADOR VASOS DE 80MM.
- KIT AUTÓNOMO 20LT
- FILTRO DE AGUA
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- VALIDADOR
- KIT TELEMETRÍA
- KIT JACK
- KIT EVA DTS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- PANEL PERSONALIZADO
- COLOR DE MUEBLE