



## Outdoor refreshment at your fingertips

When premium usability meets smart outdoor vending: meet G-Drink Touch Outdoor, the new concept developed by SandenVendo to keep up with the new generation of vending users and their purchasing habits.

The new G-Drink Touch Outdoor represents a smart way to boost, ease and fasten your vending sales thanks to an intuitive, user-friendly touch screen designed to indulge customers into multi-purchasing operations while showcasing branded offers and nutrition facts. Equipped with premium anti-vandal and waterproof features for outdoor usage, serving cold drinks has never been easier.

DT6 OD

# G-Drink Touch Outdoor DT6 Outdoor

	DT6 OD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1875* x 990 x 1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	350 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	336
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	G
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	2619

\* Avec pieds réglables



## Outdoor refreshment at your fingertips

When premium usability meets smart outdoor vending: meet G-Drink Touch Outdoor, the new concept developed by SandenVendo to keep up with the new generation of vending users and their purchasing habits.

The new G-Drink Touch Outdoor represents a smart way to boost, ease and fasten your vending sales thanks to an intuitive, user-friendly touch screen designed to indulge customers into multi-purchasing operations while showcasing branded offers and nutrition facts. Equipped with premium anti-vandal and waterproof features for outdoor usage, serving cold drinks has never been easier.

DT9 OD

# G-Drink Touch Outdoor DT9 Outdoor

	DT9 OD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1875* x 1260 x 1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
DISPLAY	7" Touch screen
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	F
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	2584

\* Avec pieds réglables