



Multiproduits

La gamme G Snack SM6, SM8, SMX est désormais équipée du même logiciel et des mêmes caractéristiques techniques que la gamme DESIGN.

Une vitrine spacieuse et bien éclairée améliore avantageusement la visibilité du produit.

De nouvelles fonctionnalités d'utilisation avec un grand écran en caractères bleus, une nouvelle porte et un nouveau système de verrouillage.

SML

G-Snack Standard Twelve (XII) Master - SML

SML	
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1290 x 900
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	12 (6 + 6)
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 84
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	600 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1288 (Cat. 2) 1762 (Cat. 3) 1674 (Cat. 4)

* Avec pieds réglables



Multiproduits

La gamme G Snack SM6, SM8, SMX est désormais équipée du même logiciel et des mêmes caractéristiques techniques que la gamme DESIGN.

Une vitrine spacieuse et bien éclairée améliore avantageusement la visibilité du produit.

De nouvelles fonctionnalités d'utilisation avec un grand écran en caractères bleus, une nouvelle porte et un nouveau système de verrouillage.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master - SMX

	SMX
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	600 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSEUR
 DUO SYNCRO SPIRALE
 MOTEUR DOUBLE SPIRALES
 DOUBLE CAPACITE
 KIT SANDWICH / BAGUETTE
 7ème PLATEAU
 PROTECTION VITRE
 PROTECTION SERRURE
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 LABELISATION
 CAISSE CUSTOMISEES
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables



Multiproduits

La gamme G Snack SM6, SM8, SMX est désormais équipée du même logiciel et des mêmes caractéristiques techniques que la gamme DESIGN.

Une vitrine spacieuse et bien éclairée améliore avantageusement la visibilité du produit.

De nouvelles fonctionnalités d'utilisation avec un grand écran en caractères bleus, une nouvelle porte et un nouveau système de verrouillage.

SM8

G-Snack Standard Eight (VIII) Master - SM8

	SM8
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	600 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4)

* Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
 DUO SYNCRO SPIRALE
 MOTEUR DOUBLE SPIRALES
 DOUBLE CAPACITE
 KIT SANDWICH / BAGUETTE
 7ème PLATEAU
 PROTECTION VITRE
 PROTECTION SERRURE
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 LABELISATION
 CAISSE CUSTOMISEES
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE



SM6

Multiproduits

La gamme G Snack SM6, SM8, SMX est désormais équipée du même logiciel et des mêmes caractéristiques techniques que la gamme DESIGN.

Une vitrine spacieuse et bien éclairée améliore avantageusement la visibilité du produit.

De nouvelles fonctionnalités d'utilisation avec un grand écran en caractères bleus, une nouvelle porte et un nouveau système de verrouillage.

G-Snack Standard Six (VI) Master - SM6

	SM6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

OPTIONAL
ASCENSEUR
DUO SYNCRO SPIRALE
MOTEUR DOUBLE SPIRALES
DOUBLE CAPACITE
KIT SANDWICH / BAGUETTE
7ème PLATEAU
PROTECTION VITRE
PROTECTION SERRURE
KIT FIXATION SOL ET MUR
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
LABELISATION
CAISSE CUSTOMISEES
GRUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables