



Rafraîchissement extérieur

La version Outdoor, certifiée IP34 et anti-pluie, du célèbre modèle G-Drink de SandenVendo combine toutes les innovations d'un distributeur automatique haut de gamme avec les nouvelles caractéristiques requises pour une utilisation en extérieur, notamment une vitre chauffante anti-condensation, un toit et une porte d'entrée anti-vandalisme pour une protection supplémentaire. Grâce à son disjoncteur magnétothermique et à sa fonction antigel avec contrôle de la température spécialement conçue pour les applications extérieures, G-Drink Outdoor peut également fonctionner dans des conditions de température inférieure à zéro, tandis que son système d'éclairage par LED sert d'allié...
[\(more at our website\)](#)

DM9 OD

G-Drink Standard 9 Vertical Outdoor

DM9 OD	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1875*x 1260x1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +38°C
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	490 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	E
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1700

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

*Avec pieds réglables



Rafraîchissement extérieur

La version Outdoor, certifiée IP34 et anti-pluie, du célèbre modèle G-Drink de SandenVendo combine toutes les innovations d'un distributeur automatique haut de gamme avec les nouvelles caractéristiques requises pour une utilisation en extérieur, notamment une vitre chauffante anti-condensation, un toit et une porte d'entrée anti-vandalisme pour une protection supplémentaire. Grâce à son disjoncteur magnétothermique et à sa fonction antigel avec contrôle de la température spécialement conçue pour les applications extérieures, G-Drink Outdoor peut également fonctionner dans des conditions de température inférieure à zéro, tandis que son système d'éclairage par LED sert d'allié...
[\(more at our website\)](#)

DM6 OD

G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

DM6 OD	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1875*x 990x1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	350 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	336
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +38°C
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	490 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	E
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1290

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

*Avec pieds réglables