



## Le Snacking en plein air ? Résolu !

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et équipé de fonctionnalités technologiques de pointe, G-Snack Outdoor représente le moyen le plus sûr et le plus intelligent de poursuivre votre activité de vente automatique en plein air. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Outdoor est livré avec un disjoncteur magnéto-thermique et un régulateur de température spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Certifié IP34 contre la pluie, ce modèle est doté d'un verre chauffant antibuée, d'un nouveau design anti-vandalisme et d'un système d'éclairage LED intelligent.

SMX OD

## G-Snack Ten (X) Outdoor

| SMX OD                                     |   |
|--|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm)                  | 1900 x 1200 x 1010                        |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 400 kg                                    |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU            | 10  |
| NOMBRE DE PLATEAU                          | Standard 6 / Max. 7                       |
| NOMBRE DE SÉLECTION                        | Max. 70                                   |
| PROTOCOLE                                  | Exécutif / MDB                            |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT     | Électronique                              |
| TEMPÉRATURE INTERNE                        | +2°C jusqu'à +18°C                        |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE                       | -15°C jusqu'à +3°C                        |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE                         | HCD                                       |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                    | 230/240 V - 50/60 Hz                      |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX                 | 450 W                                     |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                         | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)          |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum       | 1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4) |

### OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



## Le Snacking en plein air ? Résolu !

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et équipé de fonctionnalités technologiques de pointe, G-Snack Outdoor représente le moyen le plus sûr et le plus intelligent de poursuivre votre activité de vente automatique en plein air. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Outdoor est livré avec un disjoncteur magnéto-thermique et un régulateur de température spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Certifié IP34 contre la pluie, ce modèle est doté d'un verre chauffant antibuée, d'un nouveau design anti-vandalisme et d'un système d'éclairage LED intelligent.

SM8 OD

## G-Snack Eight (VIII) Outdoor

| SM8 OD                                     |   |
|--|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm)                  | 1900 x 1030 x 1010                        |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 350 kg                                    |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU            | 8   |
| NOMBRE DE PLATEAU                          | Standard 6 / Max. 7                       |
| NOMBRE DE SÉLECTION                        | Max. 56                                   |
| PROTOCOLE                                  | Exécutif / MDB                            |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT     | Électronique                              |
| TEMPÉRATURE INTERNE                        | +2°C jusqu'à +18°C                        |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE                       | -15°C jusqu'à +38°C                       |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE                         | HCD                                       |
| TEMPÉRATURE INTERNE                        | +2°C jusqu'à +18°C                        |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                    | 230/240 V - 50/60 Hz                      |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX                 | 450 W                                     |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                         | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)          |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum       | 1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4) |

### OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



## Le Snacking en plein air ? Résolu !

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et équipé de fonctionnalités technologiques de pointe, G-Snack Outdoor représente le moyen le plus sûr et le plus intelligent de poursuivre votre activité de vente automatique en plein air. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Outdoor est livré avec un disjoncteur magnéto-thermique et un régulateur de température spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Certifié IP34 contre la pluie, ce modèle est doté d'un verre chauffant antibuée, d'un nouveau design anti-vandalisme et d'un système d'éclairage LED intelligent.

SM6 OD

## G-Snack Six (VI) Outdoor

| SM6 OD                                     |   |
|--|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm)                  | 1900 x 890 x 1010                         |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 325 kg                                    |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU            | 6   |
| NOMBRE DE PLATEAU                          | Standard 6 / Max. 7                       |
| NOMBRE DE SÉLECTION                        | Max. 42                                   |
| PROTOCOLE                                  | Exécutif / MDB                            |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT     | Électronique                              |
| TEMPÉRATURE INTERNE                        | +2°C jusqu'à +18°C                        |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE                       | -15°C jusqu'à +38°C                       |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE                         | HCD                                       |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                    | 230/240 V - 50/60 Hz                      |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX                 | 450 W                                     |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                         | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)          |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum       | 1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4) |

### OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES