



Savourez le froid

L'expertise reconnue de SandenVendo dans les technologies de réfrigération s'étend désormais à l'univers des aliments surgelés : découvrez G-Frozen, la nouvelle solution de distribution conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante. Conçu pour fonctionner à des températures négatives, G-Frozen associe la polyvalence emblématique de SandenVendo à une porte motorisée anti-vandalisme et des spirales modulables adaptées à différents formats et types de produits. Idéal pour la vente de glaces, G-Frozen peut aussi accueillir une large gamme d'aliments "Grab & Go" destinés aux travailleurs de jour comme aux clients nocturnes à la recherche de repas sains, sans...

[\(more at our website\)](#)

KF8

G-Frozen Slave

	KF8
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	300 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	4+4
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 40
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC - R290
TEMPÉRATURE INTERNE	- 10°C jusqu'à - 25°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	750 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Avec pieds réglables



Savourez le froid

L'expertise reconnue de SandenVendo dans les technologies de réfrigération s'étend désormais à l'univers des aliments surgelés : découvrez G-Frozen, la nouvelle solution de distribution conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante. Conçu pour fonctionner à des températures négatives, G-Frozen associe la polyvalence emblématique de SandenVendo à une porte motorisée anti-vandalisme et des spirales modulables adaptées à différents formats et types de produits. Idéal pour la vente de glaces, G-Frozen peut aussi accueillir une large gamme d'aliments "Grab & Go" destinés aux travailleurs de jour comme aux clients nocturnes à la recherche de repas sains, sans...

[\(more at our website\)](#)

KF8-S

G-Frozen Slave

	KF8-S
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	300 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 40
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC - R290
TEMPÉRATURE INTERNE	- 10°C jusqu'à - 25°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	750 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Avec pieds réglables