



Le design iconique rencontre l'avenir du vending

Le G-Snack Vendo Legend® s'inspire de la silhouette intemporelle des modèles Vendo d'origine, réinterprétée à travers un design aux lignes arrondies, des finitions raffinées en métal et aluminium et un éclairage vertical LED distinctif. Le système de réfrigération utilisant un fluide frigorigène écologique est conçu pour offrir des performances fiables et durables. Compact mais robuste, le G-Snack Vendo Legend® transforme chaque emplacement en un point de vente intelligent moderne, tout en préservant le charme authentique de Vendo à l'origine de son histoire.

SNX

G-Snack Vendo Legend® Ten (X) Slave

	SNX
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 1005 x 840
POIDS (Net - Machine standard sans option)	290 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD - R290
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TBC
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	TBC

*Avec pieds réglables



Le design iconique rencontre l'avenir du vending

Le G-Snack Vendo Legend® s'inspire de la silhouette intemporelle des modèles Vendo d'origine, réinterprétée à travers un design aux lignes arrondies, des finitions raffinées en métal et aluminium et un éclairage vertical LED distinctif. Le système de réfrigération utilisant un fluide frigorigène écologique est conçu pour offrir des performances fiables et durables. Compact mais robuste, le G-Snack Vendo Legend® transforme chaque emplacement en un point de vente intelligent moderne, tout en préservant le charme authentique de Vendo à l'origine de son histoire.

SN8

G-Snack Vendo Legend® Eight (VIII) Slave

	SN8
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 860 x 840
POIDS (Net - Machine standard sans option)	240 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD - R290
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TBC
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	TBC

*Avec pieds réglables



Le design iconique rencontre l'avenir du vending

Le G-Snack Vendo Legend® s'inspire de la silhouette intemporelle des modèles Vendo d'origine, réinterprétée à travers un design aux lignes arrondies, des finitions raffinées en métal et aluminium et un éclairage vertical LED distinctif. Le système de réfrigération utilisant un fluide frigorigène écologique est conçu pour offrir des performances fiables et durables. Compact mais robuste, le G-Snack Vendo Legend® transforme chaque emplacement en un point de vente intelligent moderne, tout en préservant le charme authentique de Vendo à l'origine de son histoire.

SN6

G-Snack Vendo Legend® Six (VI) Slave

	SN6
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 710 x 840
POIDS (Net - Machine standard sans option)	220 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD - R290
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TBC
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	TBC

*Avec pieds réglables