



XS-C36

La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa popularité à une technologie de mécanisme fiable et aux unités de refroidissement de première qualité appliquées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis les années 1930. Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale. De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants...

[\(more at our website\)](#)

B&C Design Narrowstack 6

XS-C36	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830 x 650 x 800
POIDS (Net - Machine standard sans option)	280 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	6
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	325
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l	306
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l	102
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C jusqu'à +25°C
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C jusqu'à +32°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	566

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KIT EXTÉRIEUR - ANTI-PLUIE IP34
- VALIDATEUR
- KIT DEX / UCS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



S-C47

La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa popularité à une technologie de mécanisme fiable et aux unités de refroidissement de première qualité appliquées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis les années 1930. Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale. De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants...

[\(more at our website\)](#)

B&C Design Narrowstack 7

S-C47	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830 x 750 x 955
POIDS (Net - Machine standard sans option)	300 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	7
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	325
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l	476
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l	238
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C jusqu'à +25°C
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C jusqu'à +32°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	507

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KIT EXTÉRIEUR - ANTI-PLUIE IP34
- VALIDATEUR
- KIT DEX / UCS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



M-C48

La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa popularité à une technologie de mécanisme fiable et aux unités de refroidissement de première qualité appliquées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis les années 1930. Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale. De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants...

[\(more at our website\)](#)

B&C Design Narrowstack 8

M-C48	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830 x 850 x 955
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	8
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	325
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l	544
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l	272
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C jusqu'à +25°C
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C jusqu'à +32°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	550

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KIT EXTÉRIEUR - ANTI-PLUIE IP34
- VALIDATEUR
- KIT DEX / UCS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



L-C4X

La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa popularité à une technologie de mécanisme fiable et aux unités de refroidissement de première qualité appliquées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis les années 1930. Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale. De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants...

[\(more at our website\)](#)

B&C Design Narrowstack 10

L-C4X	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830 x 1015 x 955
POIDS (Net - Machine standard sans option)	375 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	10
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	325
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l	680
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l	340
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C jusqu'à +25°C
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C jusqu'à +32°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	577

OPTIONAL

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT DEX / UCS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES