



Il est toujours temps de prendre un Snack !

Soutenu par l'expertise de SandenVendo en matière de thermo-dynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard dispose de tous les logiciels et technologies avancés de la ligne Design, offrant des performances de pointe à un prix abordable. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible.

S2L

G-Snack Standard Twelve (XII) Master

S2L	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830* x 1290 x 900
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	12 (6 + 6)
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 84
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	837 (Cat. 2) 992 (Cat. 3) 1063 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION



Il est toujours temps de prendre un Snack !

Soutenu par l'expertise de SandenVendo en matière de thermo-dynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard dispose de tous les logiciels et technologies avancés de la ligne Design, offrant des performances de pointe à un prix abordable. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

SMX	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



SM8

G-Snack Standard Eight (VIII) Master

SM8	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

Il est toujours temps de prendre un Snack !

Soutenu par l'expertise de SandenVendo en matière de thermo-dynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard dispose de tous les logiciels et technologies avancés de la ligne Design, offrant des performances de pointe à un prix abordable. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible.

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



Il est toujours temps de prendre un Snack !

Soutenu par l'expertise de SandenVendo en matière de thermo-dynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard dispose de tous les logiciels et technologies avancés de la ligne Design, offrant des performances de pointe à un prix abordable. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible.

SM6

G-Snack Standard Six (VI) Master

SM6	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES