



## La soluzione per l'esterno

La versione Outdoor, certificata IP34 anti pioggia, del popolare modello G-Drink firmato SandenVendo, combina tutte le migliori innovazioni di un distributore automatico top di gamma con le nuove caratteristiche richieste per l'utilizzo esterno tra cui un vetro riscaldato anti-condensa, un tetto di protezione, una porta anteriore anti-vandalica per una maggiore protezione ai tentativi di furto e una protezione al gruppo refrigerante per garantirne la funzionalità in esterno. Grazie al suo interruttore magnetotermico e la sua funzione antigelo con controllo della temperatura appositamente progettato per l'installazione all'aperto, G-Drink Outdoor può funzionare anche in condizioni di temperature esterne...

[\(more at our website\)](#)

DM9 OD

## G-Drink Standard 9 Vertical Outdoor

### SPECIFICHE TECNICHE

	DM9 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1875*x 1260 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	410 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA RIFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	490 W
CLASSE ENERGETICA	E
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1700

\*Con piedini regolabili

### OPTIONAL

SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
PROTEZIONE SERRATURA
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
SISTEMA DI PAGAMENTO
KIT EVA DTS
VARI KIT DI MONTAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



## La soluzione per l'esterno

La versione Outdoor, certificata IP34 anti pioggia, del popolare modello G-Drink firmato SandenVendo, combina tutte le migliori innovazioni di un distributore automatico top di gamma con le nuove caratteristiche richieste per l'utilizzo esterno tra cui un vetro riscaldato anti-condensa, un tetto di protezione, una porta anteriore anti-vandalica per una maggiore protezione ai tentativi di furto e una protezione al gruppo refrigerante per garantirne la funzionalità in esterno. Grazie al suo interruttore magnetotermico e la sua funzione antigelo con controllo della temperatura appositamente progettato per l'installazione all'aperto, G-Drink Outdoor può funzionare anche in condizioni di temperature esterne...

[\(more at our website\)](#)

DM6 OD

## G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

### SPECIFICHE TECNICHE

	DM6 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1875*x 990 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	350 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA RIFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	490 W
CLASSE ENERGETICA	E
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1290

\*Con piedini regolabili

### OPTIONAL

- SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
- PROTEZIONE SERRATURA
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- SISTEMA DI PAGAMENTO
- KIT EVA DTS
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA