



Goditi la brrrezza

L'esperienza rinomata di SandenVendo nelle tecnologie di raffreddamento è oggi applicata all'universo dei cibi surgelati: scopri G-Frozen, la nuova soluzione di vending progettata per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più moderna. Progettata con un range di temperatura sotto lo zero, G-Frozen unisce le popolari caratteristiche di versatilità di SandenVendo, unite ad uno sportello motorizzato anti-vandalismo e spirali di erogazione modulari che si adattano a diversi tipi di prodotto e dimensioni. Eccezionalmente ideale come distributore automatico di gelato, G-Frozen può anche ospitare una grande varietà di alimenti quali prodotti "Grab & Go" per i lavoratori diurni e clienti notturni in cerca...

[\(more at our website\)](#)

KF8

G-Frozen Slave

SPECIFICHE TECNICHE	KF8
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	300 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	4+4
NR. DI RIPIANI	Standard 5
NR. DI SELEZIONI	Max. 40
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
SISTEMA REFRIGERANTE	HC - R290
TEMPERATURA INTERNA	- 10°C Fino a - 25°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	750 W
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C nell'area di stoccaggio)

*Con piedoni regolabili



Goditi la brrrezza

L'esperienza rinomata di SandenVendo nelle tecnologie di raffreddamento è oggi applicata all'universo dei cibi surgelati: scopri G-Frozen, la nuova soluzione di vending progettata per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più moderna. Progettata con un range di temperatura sotto lo zero, G-Frozen unisce le popolari caratteristiche di versatilità di SandenVendo, unite ad uno sportello motorizzato anti-vandalismo e spirali di erogazione modulari che si adattano a diversi tipi di prodotto e dimensioni. Eccezionalmente ideale come distributore automatico di gelato, G-Frozen può anche ospitare una grande varietà di alimenti quali prodotti "Grab & Go" per i lavoratori diurni e clienti notturni in cerca...

[\(more at our website\)](#)

KF8-S

G-Frozen Slave

SPECIFICHE TECNICHE	KF8-S
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	300 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	8
NR. DI RIPIANI	Standard 5
NR. DI SELEZIONI	Max. 40
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
SISTEMA REFRIGERANTE	HC - R290
TEMPERATURA INTERNA	- 10°C Fino a - 25°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	750 W
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C nell'area di stoccaggio)

*Con piedoni regolabili