



La porta d'accesso al vending

FlexStack offre una flessibilità impareggiabile grazie al suo design completamente modulare. Puoi scegliere tra moduli stretti o larghi regolabili, compatibili con bottiglie PET da 1 litro o 1,5 litri, disponibili in tre configurazioni principali. I moduli sono facilmente intercambiabili per una maggiore comodità. Inoltre, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale, questa linea è stata sviluppata con la versione a idrocarburi (R290), riaffermando il nostro impegno nell'utilizzo di refrigeranti naturali. Potenzia il tuo B&C con il kit Outdoor conforme allo standard IP34: una soluzione con pannelli di protezione dalla pioggia e canali di drenaggio integrati per prestazioni ottimali.

CFX-FLEX

B&C Design Flexstack 10

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	CFX-FLEX
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830 x 1015 x 955
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	375 Kg
NR. DI SELEZIONI	10
NR. DI COLONNE	Da 5 a 7
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +25°C
CLASSE CLIMATICA	N (+16°C Fino a +32°C)
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	220/240 V / 50 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	320 W
CLASSE ENERGETICA	B
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	577

OPTIONAL

SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 INSERIMENTO MONETE ANTI-VANDALISMO
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 SISTEMA DI PAGAMENTO
 KIT JACK
 VARI KIT DI MONTAGGIO
 PERSONALIZZAZIONE
 COLORE MANTELLO SU RICHIESTA