



## Unicità al primo sguardo

Goditi un autentico caffè espresso italiano: G-Caffè UNI-Q è il distributore automatico di caffè freestanding in grado di esaltare tutta l'essenza, la fragranza ed il sapore del caffè in grani. Dotato di un innovativo sistema di gestione della temperatura con riscaldatore istantaneo, G-Caffè UNI-Q è un distributore ad alta efficienza energetica che consente la preparazione ed erogazione continua di bevande calde, senza interruzioni o limiti legati alla capacità delle caldaie tradizionali. Disponibile con il sistema di erogazione del caffè espresso da caffè in grani o polvere istantanea, entrambi i modelli sono dotati di un innovativo schermo touch per la selezione delle bevande e per l'accesso alle...

[\(more at our website\)](#)

HS 7

# G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

## SPECIFICHE TECNICHE

## HS 7

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| DIMENSIONI A x L x P (mm)                           | 1830 x 655 x 770                    |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 180 Kg                              |
| DIAMETRO BICCHIERI                                  | Ø 70-73 mm   Ø 78-80 mm             |
| NUMERO BICCHIERI                                    | Fino a 750 o Fino a 550             |
| PALETTE (90/105/115 mm) pz                          | 500                                 |
| NR. DI SELEZIONI                                    | 22                                  |
| PRESELEZIONI  | 1 (zucchero)                        |
| DISPLAY   | 7" Touch Screen                     |
| CONTENITORI   | 6x M (4.4 l)                        |
| COLLEGAMENTO IDRICO                                 | G 3/4" 0.2-10 Bar                   |
| PROTOCOLLO  | Executive / MDB                     |
| ALIMENTAZIONE                                       | 220-230 V / 50-60 Hz                |
| CONSUMO ENERGETICO                                  | 134 Wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode* |

\*Capacità di erogazione 15L/h - 257 tazze da 58 ml

## OPTIONAL

GRUPPO CAFFÈ GRANDE  
DOPPIO MACININO  
SENSORE PRESENZA BICCHIERE  
DISTRIBUTORE BICCHIERI 80 MM  
KIT ALIMENTAZIONE ACQUA AUTONOMO  
ADDOLCITORE  
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)  
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE  
SISTEMA DI PAGAMENTO  
KIT TELEMETRIA  
KIT JACK  
KIT EVA DTS  
VARI KIT DI MONTAGGIO  
PERSONALIZZAZIONE  
PANNELLO PERSONALIZZATO  
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



## Unicità al primo sguardo

Goditi un autentico caffè espresso italiano: G-Caffè UNI-Q è il distributore automatico di caffè freestanding in grado di esaltare tutta l'essenza, la fragranza ed il sapore del caffè in grani. Dotato di un innovativo sistema di gestione della temperatura con riscaldatore istantaneo, G-Caffè UNI-Q è un distributore ad alta efficienza energetica che consente la preparazione ed erogazione continua di bevande calde, senza interruzioni o limiti legati alla capacità delle caldaie tradizionali. Disponibile con il sistema di erogazione del caffè espresso da caffè in grani o polvere istantanea, entrambi i modelli sono dotati di un innovativo schermo touch per la selezione delle bevande e per l'accesso alle...

[\(more at our website\)](#)

HN 7

# G-Caffè UNI-Q INSTANT

| SPECIFICHE TECNICHE                                 | HN 7                                |
|---|-------------------------------------|
| DIMENSIONI A x L x P (mm)                           | 1830 x 655 x 770                    |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 180 Kg                              |
| DIAMETRO BICCHIERI                                  | Ø 70-73 mm   Ø 78-80 mm             |
| NUMERO BICCHIERI                                    | Fino a 750 o Fino a 550             |
| PALETTE (90/105/115 mm) pz                          | 500                                 |
| NR. DI SELEZIONI                                    | 22                                  |
| PRESELEZIONI  | 1 (zucchero)                        |
| DISPLAY   | 7" Touch Screen                     |
| CONTENITORI   | 8x M (4.4 l)                        |
| COLLEGAMENTO IDRICO                                 | G 3/4" 0.2-10 Bar                   |
| PROTOCOLLO  | Executive / MDB                     |
| ALIMENTAZIONE                                       | 220-230 V / 50-60 Hz                |
| CONSUMO ENERGETICO                                  | 134 Wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode* |

\*Capacità di erogazione 15L/h - 257 tazze da 58 ml

| OPTIONAL                         |
|----------------------------------|
| SENSORE PRESENZA BICCHIERE       |
| DISTRIBUTORE BICCHIERI 80 MM     |
| KIT ALIMENTAZIONE ACQUA AUTONOMO |
| ADDOLCITORE                      |
| SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)    |
| SICUREZZA SU SCATOLA MONETE      |
| SISTEMA DI PAGAMENTO             |
| KIT TELEMETRIA                   |
| KIT JACK                         |
| KIT EVA DTS                      |
| VARI KIT DI MONTAGGIO            |
| PERSONALIZZAZIONE                |
| PANNELLO PERSONALIZZATO          |
| COLORE MANTELLO SU RICHIESTA     |