



Geniet van de kkkkoude

De befaamde koeltechnologie van SandenVendo wordt nu toegepast op de wereld van diepvriesvoeding: ontdek G-Frozen, de nieuwe vendingoplossing ontworpen voor een steeds veeleisender publiek. Ontwikkeld voor temperaturen onder nul, combineert G-Frozen de bekende veelzijdigheid van SandenVendo met een gemotoriseerde, vandalismebestendige deur en modulaire spiraalsystemen die geschikt zijn voor verschillende soorten en maten producten. Perfect als ijsautomaat, maar ook ideaal voor een breed scala aan "Grab & Go"-producten, voor zowel dagwerkers als nachtelijke klanten op zoek naar gezonde, glutenvrije of vegan kant-en-klaar maaltijden.

KF8

G-Frozen Slave

	KF8
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 880 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	300 Kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	4+4
AANTAL PLATEAUS	Standard 5
AANTAL SELECTIES	Max. 40
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
KOEL SYSTEEM	HC - R290
INTERN TEMPERATUURBEREIK	-10°C tot -25°C
MAX. VERBRUIK	750 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMAAT KLASSE	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Met regelbare voeten



Geniet van de kkkkoude

De befaamde koeltechnologie van SandenVendo wordt nu toegepast op de wereld van diepvriesvoeding: ontdek G-Frozen, de nieuwe vendingoplossing ontworpen voor een steeds veeleisender publiek. Ontwikkeld voor temperaturen onder nul, combineert G-Frozen de bekende veelzijdigheid van SandenVendo met een gemotoriseerde, vandalismebestendige deur en modulaire spiraalsystemen die geschikt zijn voor verschillende soorten en maten producten. Perfect als ijsautomaat, maar ook ideaal voor een breed scala aan "Grab & Go"-producten, voor zowel dagwerkers als nachtelijke klanten op zoek naar gezonde, glutenvrije of vegan kant-en-klaar maaltijden.

KF8-S

G-Frozen Slave

KF8-S	
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 880 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	300 Kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standard 5
AANTAL SELECTIES	Max. 40
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
KOEL SYSTEEM	HC - R290
INTERN TEMPERATUURBEREIK	-10°C tot -25°C
MAX. VERBRUIK	750 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMAAT KLASSE	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Met regelbare voeten