



De ultieme toegangspoort tot vending

De FlexStack biedt ongeëvenaarde flexibiliteit dankzij het volledig modulaire ontwerp. Je kunt kiezen tussen smalle of verstelbare brede modules, compatibel met 1-liter of 1,5-liter PET-flessen, beschikbaar in drie kernconfiguraties. De modules zijn gemakkelijk uitwisselbaar voor extra gemak. Bovendien, met een sterke focus op milieuduurzaamheid, is deze lijn ontwikkeld met de HC (R290) Koolwaterstofversie, wat ons engagement voor het gebruik van natuurlijke koelmiddelen bevestigt. Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een oplossing met regenbeschermingspanelen en geïntegreerde afvoerkanalen voor optimale prestaties.

CFX-FLEX

B&C Design Flexstack 10

	CFX-FLEX
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 1015 x 955
GEWICHT (NETTO: STANDAARD ZONDER OPTIES)	375 Kg
AANTAL SELECTIES	10
AANTAL MODULAIRE SCHACHTEN	from 5 to 7
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +25°C
KLIMAAT KLASSE	N (+16°C tot +32°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V / 50 Hz
MAX. VERBRUIK	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	577

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
DEX / UCS KIT
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST