



De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken

SandenVendo dankt zijn populariteit aan een betrouwbare mechanisme-technologie en de eerste klas koeleenheden die sinds de jaren 1930 op elk van zijn verkoopautomaten worden toegepast. De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface. Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten. Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een... [\(more at our website\)](#)

XS-C36

B&C Design Narrowstack 6

	XS-C36
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 650 x 800
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	280 Kg
AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN	6
MAX. PRODUCT LENGTE (mm)	325
MAX.PRODUCT DIAMETER (mm)	72
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	306
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	102
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+1°C tot +25°C
KLIMAAT KLASSE	N (+16°C tot +32°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz
MAX. VERBRUIK	320 W
ENERGIEKLASSE	C
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	566

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
BUITENKIT - REGENBESTENDIG IP34
MUNTPROEVER
DEX / UCS KIT
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken

SandenVendo dankt zijn populariteit aan een betrouwbare mechanisme-technologie en de eerste klas koeleenheden die sinds de jaren 1930 op elk van zijn verkoopautomaten worden toegepast. De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface. Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten. Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een... [\(more at our website\)](#)

S-C47

B&C Design Narrowstack 7

	S-C47
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 750 x 955
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	300 Kg
AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN	7
MAX. PRODUCT LENGTE (mm)	325
MAX.PRODUCT DIAMETER (mm)	72
MAX. CAPACITEIT (0,33 l Blikken)	476
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET Flessen)	238
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+1°C tot +25°C
KLIMAAT KLASSE	N (+16°C tot +32°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz
MAX. VERBRUIK	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	507

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWOP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
BUITENKIT - REGENBESTENDIG IP34
MUNTPROEVER
DEX / UCS KIT
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken

SandenVendo dankt zijn populariteit aan een betrouwbare mechanisme-technologie en de eersteklas koeleenheden die sinds de jaren 1930 op elk van zijn verkoopautomaten worden toegepast. De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface. Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten. Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een... [\(more at our website\)](#)

M-C48

B&C Design Narrowstack 8

	M-C48
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 850 x 955
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 Kg
AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN	8
MAX. PRODUCT LENGTE (mm)	325
MAX.PRODUCT DIAMETER (mm)	72
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	544
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	272
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+1°C tot +25°C
KLIMAAT KLASSE	N (+16°C tot +32°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz
MAX. VERBRUIK	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	550

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
BUITENKIT - REGENBESTENDIG IP34
MUNTPROEVER
DEX / UCS KIT
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken

SandenVendo dankt zijn populariteit aan een betrouwbare mechanisme-technologie en de eerste klas koeleenheden die sinds de jaren 1930 op elk van zijn verkoopautomaten worden toegepast. De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface. Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten. Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een... [\(more at our website\)](#)

L-C4X

B&C Design Narrowstack 10

	L-C4X
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 1015 x 955
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	375 Kg
AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN	10
MAX. PRODUCT LENGTE (mm)	325
MAX.PRODUCT DIAMETER (mm)	72
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	680
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	340
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+1°C tot +25°C
KLIMAAT KLASSE	N (+16°C tot +32°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz
MAX. VERBRUIK	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	577

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
DEX / UCS KIT
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST