



Enig in zijn soort

Geniet van een authentieke Italiaanse espresso ! De G-Caffè UNI-Q is een vrijstaande koffieautomaat die dankzij de origineel ontworpen espresso brewer de essentie van koffie optimaal tot zijn recht laat komen. De G-Caffè UNI-Q is uitgerust met een innovatief temperatuurbeheersysteem met instant verwarming en is een energiezuinig toestel met een lage thermische massa voor een ononderbroken bereiding van dranken. Verkrijgbaar in Espresso of Instant versie en voorzien van een innovatief touch display.

HS 7

G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

	HS 7
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 650 x 770
GEWICHT (NETTO: standaard machine zonder opties)	180 kg
BEKERTYPES	Ø 70-73 mm Ø 78-80 mm
CAPACITEIT BEKERS VOLGENS HET TYPE	tot 750 / 550 st
ROERSTAAFJES (Stuks)	1000 st (600 st voor enkele kolom)
AANTAL SELECTIES	22
VOORSELECTIE	1
DISPLAY	7" Touch Screen
CANISTER	6x M (4.4 L)
WATERAANSLUITING	G 3/4" 2 - 8 bar
PROTOCOL	MDB / Executive
ELEKTRISCHE VOEDING	220-230 V / 50-60 Hz
VERBRUIK	134 Wh/L - 692 wh/24u in ruststand*

*Gemeten met 15L/24u - 257 tassen van 58ml

OPTIONAL

ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
 DUBBELE MOLEN
 CUP SENSOR
 80 MM BEKER DISPENSER
 WATER TANK KIT 20 LT.
 WATERVERZACHTER (FILTER)
 SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
 AFSLUITBARE GELDKASSA
 MUNTPROEVER
 TELEMETRIE KIT
 DEX / UCS KIT
 KIT EVA DTS
 VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
 MAATWERK
 GEPERSONALISEERD PANEEL
 GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Enig in zijn soort

Geniet van een authentieke Italiaanse espresso ! De G-Caffè UNI-Q is een vrijstaande koffieautomaat die dankzij de origineel ontworpen espresso brewer de essentie van koffie optimaal tot zijn recht laat komen. De G-Caffè UNI-Q is uitgerust met een innovatief temperatuurbeheersysteem met instant verwarming en is een energiezuinig toestel met een lage thermische massa voor een ononderbroken bereiding van dranken. Verkrijgbaar in Espresso of Instant versie en voorzien van een innovatief touch display.

HN 7

G-Caffè UNI-Q INSTANT

	HN 7
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 650 x 770
GEWICHT (NETTO: standaard machine zonder opties)	180 kg
BEKERTYPES	Ø 70-73 mm Ø 78-80 mm
CAPACITEIT BEKERS VOLGENS HET TYPE	tot 750 st / 550
ROERSTAAFJES (Stuks)	1000 st (600 st voor enkele kolom)
AANTAL SELECTIES	22
VOORSELECTIE	1
DISPLAY	7" Touch Screen
CANISTER	8x M (4,4 L)
WATERAANSLUITING	G 3/4" 2 - 8 bar
PROTOCOL	MDB / Executive
ELEKTRISCHE VOEDING	220-230 V / 50-60 Hz
VERBRUIK	134 Wh/L - 692 wh/24u in ruststand*

*Gemeten met 15L/24u - 257 tassen van 58ml

OPTIONAL

CUP SENSOR
80 MM BEKER DISPENSER
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUNTPROEVER
TELEMETRIE KIT
DEX / UCS KIT
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERD PANEEL
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST