



Hora do lanche? Resolvido!

Uma máquina de lanches evolucionária apresentada com um novo look. Uma vitrine espaçosa e iluminada melhora a visualização do produto. Um teclado capacitivo inovador com numerais retroiluminados fornece uma alta visibilidade em locais iluminados ou não. Novas características fáceis de usar oferece um visor em caracteres azuis com um novo sistema de travamento de porta. Novas características do software de detecção de falha e detecção de queda do produto tornam a máquina completa.

SDL

G-Snack Design Twelve (XII) Master - SDL

	SDL
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 1290 x 900
PESO (NET - máquina padrao sem opções)	410 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	12 (6 + 6)
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 96
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	600 W
FONTE DE ENERGIA	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CONSUMO DE ENERGIA	227 wh/h **

* Com parafuso de nivelamento ajustável

** 25°C RT - 65% H

OPTIONAL
ELEVADOR RÁPIDO
DUPLO ESPIRAL SYNCHRO
MOTOR DUPLO ESPIRAL
DIVISOR DUPLO
KIT SANDUÍCHE / BAGUETTE
7ª BANDEJA
FRENTE DE PROTEÇÃO VIDRO
PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
MARCA
GABINETE PERSONALIZADO
UNIDADE DE RESFRIAMENTO CO2 DISPONÍVEL



Hora do lanche? Resolvido!

Uma máquina de lanches evolucionária apresentada com um novo look. Uma vitrine espaçosa e iluminada melhora a visualização do produto. Um teclado capacitivo inovador com numerais retroiluminados fornece uma alta visibilidade em locais iluminados ou não. Novas características fáceis de usar oferece um visor em caracteres azuis com um novo sistema de travamento de porta. Novas características do software de detecção de falha e detecção de queda do produto tornam a máquina completa.

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master - SDX

	SDX
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 1125 x 845
PESO (NET - máquina padrao sem opções)	340 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	10
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 70
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	600 W
FONTE DE ENERGIA	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CONSUMO DE ENERGIA	244 wh/h

* Com parafuso de nivelamento ajustável

OPTIONAL
ELEVADOR RÁPIDO
DUPLO ESPIRAL SYNCHRO
MOTOR DUPLO ESPIRAL
DIVISOR DUPLO
KIT SANDUÍCHE / BAGUETTE
7ª BANDEJA
FRENTE DE PROTEÇÃO VIDRO
PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
MARCA
GABINETE PERSONALIZADO
UNIDADE DE RESFRIAMENTO CO2 DISPONÍVEL



Hora do lanche? Resolvido!

Uma máquina de lanches evolucionária apresentada com um novo look. Uma vitrine espaçosa e iluminada melhora a visualização do produto. Um teclado capacitivo inovador com numerais retroiluminados fornece uma alta visibilidade em locais iluminados ou não. Novas características fáceis de usar oferece um visor em caracteres azuis com um novo sistema de travamento de porta. Novas características do software de detecção de falha e detecção de queda do produto tornam a máquina completa.

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master - SC8

	SC8	OPTIONAL
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 980 x 845	ELEVADOR RÁPIDO
PESO (NET - máquina padrao sem opções)	310 Kg	DUPLO ESPIRAL SYNCHRO
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8	MOTOR DUPLO ESPIRAL
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7	DIVISOR DUPLO
NO. DE SELEÇÕES	Max. 56	KIT SANDUÍCHE / BAGUETTE
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB	7ª BANDEJA
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico	FRENTE DE PROTEÇÃO VIDRO
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C	PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	600 W	PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
FONTE DE ENERGIA	230 V / 50 Hz	CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)	SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
CONSUMO DE ENERGIA	203 wh/h	MARCA
		GABINETE PERSONALIZADO

* Com parafuso de nivelamento ajustável

*** O equipamento contém gases fluorados com efeito de estufa. Os gases fluorados com efeito de estufa estão contidos no equipamento hermeticamente fechado



Hora do lanche? Resolvido!

Uma máquina de lanches evolucionária apresentada com um novo look. Uma vitrine espaçosa e iluminada melhora a visualização do produto. Um teclado capacitivo inovador com numerais retroiluminados fornece uma alta visibilidade em locais iluminados ou não. Novas características fáceis de usar oferece um visor em caracteres azuis com um novo sistema de travamento de porta. Novas características do software de detecção de falha e detecção de queda do produto tornam a máquina completa.

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master - SC6

	SC6
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 830 x 845
PESO (NET - máquina padrao sem opções)	275 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	6
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 42
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	550 W
FONTE DE ENERGIA	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CONSUMO DE ENERGIA	200 wh/h

* Com parafuso de nivelamento ajustável

OPTIONAL
ELEVADOR RÁPIDO
DUPLO ESPIRAL SYNCHRO
MOTOR DUPLO ESPIRAL
DIVISOR DUPLO
KIT SANDUÍCHE / BAGUETTE
7ª BANDEJA
FRENTE DE PROTEÇÃO VIDRO
PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
MARCA
GABINETE PERSONALIZADO