



## Refrescos ao ar livre

A versão Outdoor, com certificação IP34 e anti-chuva do popular modelo G-Drink da SandenVendo, combina todas as inovações de uma máquina de venda automática de qualidade superior com as novas características necessárias para utilização no exterior, incluindo um vidro aquecido anti-condensação, um teto e uma porta frontal anti-vandalismo para maior proteção. Graças ao seu disjuntor termomagnético e à sua função anticongelante com controlo de temperatura especialmente concebido para aplicações no exterior, a G-Drink Outdoor também pode funcionar em condições de temperatura abaixo de zero, enquanto o seu sistema de iluminação LED serve como um aliado de vendas por impulso durante as horas de...  
[\(more at our website\)](#)

DM9 OD

## G-Drink Standard 9 Vertical Outdoor

DM9 OD	
Dimensão A x L x P (mm)	1875*x 1260 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	410 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	9
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 5 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Standard 45 / Max. 63
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS)	504
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l)	360
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +10°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	490 W
CLASSE DE ENERGIA	E
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1700

\*Com parafuso de nivelamento ajustável

## OPTIONAL

- CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
- PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
- SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
- PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
- VALIDAÇÃO
- KIT EVA DTS
- VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
- PERSONALIZAÇÃO
- GABINETE PERSONALIZADO



## Refrescos ao ar livre

A versão Outdoor, com certificação IP34 e anti-chuva do popular modelo G-Drink da SandenVendo, combina todas as inovações de uma máquina de venda automática de qualidade superior com as novas características necessárias para utilização no exterior, incluindo um vidro aquecido anti-condensação, um teto e uma porta frontal anti-vandalismo para maior proteção. Graças ao seu disjuntor termomagnético e à sua função anticongelante com controlo de temperatura especialmente concebido para aplicações no exterior, a G-Drink Outdoor também pode funcionar em condições de temperatura abaixo de zero, enquanto o seu sistema de iluminação LED serve como um aliado de vendas por impulso durante as horas de...  
[\(more at our website\)](#)

DM6 OD

## G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

DM6 OD	
Dimensão A x L x P (mm)	1875*x 990 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	350 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	6
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 5 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Standard 30 / Max. 42
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS)	336
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l)	240
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +10°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	490 W
CLASSE DE ENERGIA	E
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1290

### OPTIONAL

- CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
- PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
- SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
- PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
- VALIDAÇÃO
- KIT EVA DTS
- VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
- PERSONALIZAÇÃO
- GABINETE PERSONALIZADO

\*Com parafuso de nivelamento ajustável