



Um lanche ao ar livre

Feito de materiais premium e equipado com tecnologia de ponta, o G-Snack Outdoor é a maneira mais segura e inteligente para o seu negócio ao ar livre sem ter que pensar em estruturas de proteção adicionais caras e volumosas. Apoiada pela experiência da SandenVendo em termodinâmica e sistemas de refrigeração, a G-Snack Outdoor tem um disjuntor e um regulador de temperatura especialmente projetados para operar em condições climáticas adversas. Com certificação IP34 contra a chuva, este modelo possui um vidro aquecido anti-embaciamento, um novo design anti-vandalismo e um sistema de iluminação LED inteligente.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

SMX OD	
Dimensão A x L x P (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	400 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	10
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 70
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +3°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR RÁPIDO
- ROTULAGEM ELETRÔNICA
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDUÍCHE
- KIT BAGUETTE
- ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
- CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
- SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
- PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
- VALIDAÇÃO
- KIT EVA DTS
- VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
- PERSONALIZAÇÃO
- GABINETE PERSONALIZADO



Um lanche ao ar livre

Feito de materiais premium e equipado com tecnologia de ponta, o G-Snack Outdoor é a maneira mais segura e inteligente para o seu negócio ao ar livre sem ter que pensar em estruturas de proteção adicionais caras e volumosas. Apoiada pela experiência da SandenVendo em termodinâmica e sistemas de refrigeração, a G-Snack Outdoor tem um disjuntor e um regulador de temperatura especialmente projetados para operar em condições climáticas adversas. Com certificação IP34 contra a chuva, este modelo possui um vidro aquecido anti-embaciamento, um novo design anti-vandalismo e um sistema de iluminação LED inteligente.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

SM8 OD	
Dimensão A x L x P (mm)	1875 x 1030 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	350 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 56
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR RÁPIDO
- ROTULAGEM ELETRÔNICA
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDUÍCHE
- KIT BAGUETTE
- ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
- CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
- SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
- PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
- VALIDAÇÃO
- KIT EVA DTS
- VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
- PERSONALIZAÇÃO
- GABINETE PERSONALIZADO



Um lanche ao ar livre

Feito de materiais premium e equipado com tecnologia de ponta, o G-Snack Outdoor é a maneira mais segura e inteligente para o seu negócio ao ar livre sem ter que pensar em estruturas de proteção adicionais caras e volumosas. Apoiada pela experiência da SandenVendo em termodinâmica e sistemas de refrigeração, a G-Snack Outdoor tem um disjuntor e um regulador de temperatura especialmente projetados para operar em condições climáticas adversas. Com certificação IP34 contra a chuva, este modelo possui um vidro aquecido anti-embaciamento, um novo design anti-vandalismo e um sistema de iluminação LED inteligente.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

SM6 OD	
Dimensão A x L x P (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	325 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	6
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 42
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

- ELEVADOR RÁPIDO
- ROTULAGEM ELETRÔNICA
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDUÍCHE
- KIT BAGUETTE
- ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
- CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
- SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
- PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
- VALIDAÇÃO
- KIT EVA DTS
- VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
- PERSONALIZAÇÃO
- GABINETE PERSONALIZADO