



Designed for workers, joggers and wanderers

Once again, the most versatile vending machine of all times has just outdid itself. Now available with top-notch touch screen display designed for quick and multi-purchasing operations, G-Snack Touch Outdoor represents a safe, smart and innovative choice for satisfying large array of customers needs. From drinks and edibles of all sorts, including freshly harvested products for a healthy lunch in the park or a last-minute family picnic, G-Snack Touch Outdoor can accommodate a broad variety of products including Extra Vending items such as protection materials, hi-tech devices or pet food: you decide!

STX OD

G-Snack Ten (X) Touch Outdoor

	STX OD
Dimensão A x L x P (mm)	1900 x 1015 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	400 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	10
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 70
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL
ELEVADOR RÁPIDO
ROTULAGEM ELETRÔNICA
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDUÍCHE
KIT BAGUETTE
ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
VALIDAÇÃO
KIT EVA DTS
VÁRIOS KITS DE MONTAGEM



Designed for workers, joggers and wanderers

Once again, the most versatile vending machine of all times has just outdid itself. Now available with top-notch touch screen display designed for quick and multi-purchasing operations, G-Snack Touch Outdoor represents a safe, smart and innovative choice for satisfying large array of customers needs. From drinks and edibles of all sorts, including freshly harvested products for a healthy lunch in the park or a last-minute family picnic, G-Snack Touch Outdoor can accommodate a broad variety of products including Extra Vending items such as protection materials, hi-tech devices or pet food: you decide!

ST8 OD

G-Snack Eight (VIII) Touch Outdoor

	ST8 OD
Dimensão A x L x P (mm)	1900 x 1015 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	400 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 56
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

ELEVADOR RÁPIDO
 ROTULAGEM ELETRÔNICA
 BELT SYSTEM
 ROTARY SYSTEM
 KIT SANDUÍCHE
 KIT BAGUETTE
 ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
 CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
 SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
 PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
 VALIDAÇÃO
 KIT EVA DTS
 VÁRIOS KITS DE MONTAGEM



Designed for workers, joggers and wanderers

Once again, the most versatile vending machine of all times has just outdid itself. Now available with top-notch touch screen display designed for quick and multi-purchasing operations, G-Snack Touch Outdoor represents a safe, smart and innovative choice for satisfying large array of customers needs. From drinks and edibles of all sorts, including freshly harvested products for a healthy lunch in the park or a last-minute family picnic, G-Snack Touch Outdoor can accommodate a broad variety of products including Extra Vending items such as protection materials, hi-tech devices or pet food: you decide!

ST6 OD

G-Snack Six (VI) Touch Outdoor

	ST6 OD
Dimensão A x L x P (mm)	1900 x 1015 x 1010
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	400 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 42
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	450 W
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

ELEVADOR RÁPIDO
 ROTULAGEM ELETRÔNICA
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT SANDUÍCHE
 KIT BAGUETTE
 ILHÓ DE BLOQUEIO MOTORIZADO
 CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
 SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
 PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
 VALIDAÇÃO
 KIT EVA DTS
 VÁRIOS KITS DE MONTAGEM