



Aproveite o frrrio

A reconhecida experiência da SandenVendo em tecnologias de refrigeração agora aplicada ao universo dos alimentos congelados: descubra o G-Frozen, a nova solução de vending pensada para atender um público cada vez mais exigente. Projetado para operar em temperaturas abaixo de zero, o G-Frozen combina a versatilidade típica da SandenVendo com uma porta motorizada antivandalismo e espirais modulares que se adaptam a diferentes tipos e tamanhos de produto. Perfeito como distribuidor automático de gelados, o G-Frozen também acomoda uma ampla variedade de alimentos "Grab & Go" para trabalhadores diurnos e clientes noturnos que procuram refeições saudáveis, sem glúten ou veganas.

KF8

G-Frozen Slave

KF8

Dimensão A x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	300 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	4+4
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 5
NO. DE SELEÇÕES	Max. 40
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HC - R290
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	- 10°C hasta - 25°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	750 W
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Com parafuso de nivelamento ajustável



Aproveite o frrrio

A reconhecida experiência da SandenVendo em tecnologias de refrigeração agora aplicada ao universo dos alimentos congelados: descubra o G-Frozen, a nova solução de vending pensada para atender um público cada vez mais exigente. Projetado para operar em temperaturas abaixo de zero, o G-Frozen combina a versatilidade típica da SandenVendo com uma porta motorizada antivandalismo e espirais modulares que se adaptam a diferentes tipos e tamanhos de produto. Perfeito como distribuidor automático de gelados, o G-Frozen também acomoda uma ampla variedade de alimentos "Grab & Go" para trabalhadores diurnos e clientes noturnos que procuram refeições saudáveis, sem glúten ou veganas.

KF8-S

G-Frozen Slave

KF8-S

Dimensão A x L x P (mm)	1830*x 880 x 845
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	300 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 5
NO. DE SELEÇÕES	Max. 40
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HC - R290
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	- 10°C hasta - 25°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	750 W
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	4 (+30°C, 55% R.H.) L1 (-15°C / -18°C product in storage section)

*Com parafuso de nivelamento ajustável