



A porta de entrada definitiva para vending

O FlexStack oferece flexibilidade incomparável com seu design totalmente modular. Você pode escolher entre módulos estreitos ou ajustáveis de largura, compatíveis com garrafas PET de 1 litro ou 1,5 litro, disponíveis em três configurações principais. Os módulos são facilmente intercambiáveis para maior conveniência. Além disso, com um forte foco na sustentabilidade ambiental, esta linha foi desenvolvida com a versão de Hidrocarboneto (R290), reafirmando nosso compromisso com o uso de refrigerantes naturais. Actualize o seu B&C com o kit exterior compatível com IP34: uma solução com painéis de proteção contra a chuva e canais de drenagem integrados para um desempenho ótimo.

CFX-FLEX

B&C Design Flexstack 10

CFX-FLEX

Dimensão A x L x P (mm)	1830 x 1015 x 955
PESO (NET - Máquina padrão sem opções)	335 Kg
NO. DA SELEÇÃO	10
NO. DA COLUNAS	from 5 to 8
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +25°C
CLASSE CLIMÁTICA	N (+16°C até +32°C)
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	220/240 V / 50 Hz
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	320 W
CLASSE DE ENERGIA	B
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	577

OPTIONAL

CÓDIGO ESPECIAL DE TRAVAMENTO (RIELDA)
SLIDE SEGURANÇA INSERÇÃO DE MOEDA
SISTEMA DE SEGURANÇA DE CAIXA BOX
PAREDE / CHÃO KIT DE FIXAÇÃO
VALIDAÇÃO
KIT DEX / UCS
VÁRIOS KITS DE MONTAGEM
PERSONALIZAÇÃO
GABINETE PERSONALIZADO